



INDUSTRIEMÜHLE | INDUSTRIAL GRINDER

DK27



Der DK27 erhöht die Kapazität Ihrer Premium-Kaffeeproduktion auf 230 kg bis 300 kg pro Stunde und eignet sich perfekt für den Dauerbetrieb, wie beispielsweise in automatisierten Produktionslinien.

The DK27 levels up the capacities of your premium pre-ground coffee production from 230 kg to 300 kg per hour and is suitable for continuous operation, as for example in automated productions lines.

TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS

Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	380-415 V // 50/60 Hz // 3~ 208-220 V // 50/60 Hz // 3~
Leerlaufdrehzahl Idle speed	980 rpm (50 Hz) 1160 rpm (60 Hz)
Mahlscheibendurchmesser Burr diameter	180 mm
Mahlscheibenmaterial Burr material  	Durchgehärteter Spezialstahl Fully hardened special steel
Mahlscheibenmaterial Burr material  	Durchgehärteter Hartgussstahl Fully hardened special cast steel
Mahlscheibenmaterial Burr material  	Hartmetall Tungsten Carbide
Mahlleistung - fein* kg/h Grinding capacity - fine* kg/h	 230  260  280
Mahlleistung - mittel* kg/h Grinding capacity - medium* kg/h	 250  280  300
Mahlleistung - türkisch* kg/h Grinding capacity - turkish* kg/h	 170  180  220
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters Bean hopper capacity	ca. approx. 30 kg
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	5500 W
Abmessungen inkl. Sockel (B x H x T) Dimensions incl. base (w x h x d)	79 x 160 x 123 cm
Nettogewicht inkl. Sockel Net weight incl. base	   155 kg   158 kg
Verpackungsmaß & Bruttogewicht Dimensions of packing & gross weight	Individuell abhängig von Version und Ausstattung Depends on individual version and equipment
Abmessungen Mahlgutbehälter (B x H x T) Dimensions container (w x h x d)	69 x 70 x 79 cm 200 l
Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage) Standard colors (Other colors on request)	Struktur, Graurot Textured finish, reddish grey

SONDERAUSSTATTUNG SPECIAL EQUIPMENT

Zusätzliche Ventilation
Additional ventilation

Elektropneumatischer Absperrschließer für
eine geregelte Mahlgutzufuhr
Electropneumatic gate for a controlled
supply of material

LEGENDE LEGEND

 DK27 LV (Guss/Cast steel)	 DK27 LVT (Guss f. türk./Cast steel f. turk.)
 DK27 LVS (Stahl/Steel)	 DK27 LVST (Stahl f. türk./Steel f. turk.)
 DK27 LVH (Hartmetall/Tungsten Carbide)	 DK27 LVHT (Hartmetall f. türk./Tungsten Carbide f. turk.)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragende gleichmäßige Vermahlungsqualität
- Verschleißfeste Premiummahlscheiben
- Starke, oberflächenbelüftete Drehstrommotoren mit hoher Anzugskraft – für Dauerbetrieb geeignet
- Wartungsfreie, dauergeschmierte Kugellager
- Zwei zusätzliche Lüfter zur Motorkühlung
- Mahlgutbehälter (Fassungsvolumen 200 l)

KEY FEATURES

- Outstanding even grinding quality
- Wear-resistant premium burrs
- Very powerful three-phase motors with surface cooling and high starting torque – suitable for continuous operation
- Service-free, constantly greased bearings
- Two additional fans to cool the motor
- Ground material container (capacity 200 l)

